EVICOM™ RG7/915

Fabricante	INEOS Olefins & Polymers Europe	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los valores indicados para el Módulo de tracción fueron ensayados con una clasificación no especificada. Los valores indicados para el Coeficiente de expansión térmica fueron ensayados con una clasificación no especificada. Los valores indicados para la Conductividad térmica fueron ensayados con una clasificación no especificada.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Coextrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Rockwell	115	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2.80 MPa	406.11 psi	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
CLTE	6.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
Conductividad térmica	0.16 W/m/K	-	ASTM C177

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.