

Cellophane™ 325P23

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Innovia Films Ltd. | Categoría | Cellulose, Regenerated |
| Carga/Filler | - | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

Películas de celulosa sin recubrimiento para aplicaciones de embalaje Película transparente para aplicaciones en las que no se requiere protección contra la humedad. Referencia bibliográfica: A200

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|------------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| Características | Biodegradable | - | - |
| | Alta claridad | - | - |
| | Contenido de recursos renovables | - | - |
| Usos | Película | - | - |
| | Embalaje | - | - |
| Apariencia | Transparente | - | - |
| Formas | Película | - | - |

| Mecánico | | | |
|--|---|---|-----------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Tasa de transmisión de oxígeno (húmedo) | 3.00 cm ³ /m ² / 24 hr | 0.1935 cm ³ /100 in ² /24 hr | ASTM F1927 |
| Calibre de película | 22.6 µm | 0.8898 mil | Internal Method |
| Rendimiento | 30.8 m ² /kg | - | Internal Method |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|-------------------|--|
| Dirección: | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| Contacto: | Mr. Zhao Yong |
| Email: | sales@su-jiao.com |
| Sitio web: | www.polymersdata.com |
| Móvil: | +86-134-2475-5533 |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.