CoREZYN® CORVE8182

Fabricante	Interplastic Corporation	**Categoría**	Vinyl Ester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CoREZYN® vinyl ester resins are corrosion resistant to withstand severe environments. In addition, they enhance composites with high-strength, low-weight and excellent resistance to fatigue. That's why our vinyl esters have become the material of choice for many specialized applications, including fire resistance, in industries such as marine, transportation, construction, aerospace and others.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la corrosión Alta reactividad Baja Viscosidad	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones Aeroespaciales Aplicaciones de construcción Aplicaciones Marinas	- - -	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gel a pico	1.5 to 3.5 min	-	-
Contenido no volátil	65 to 70 %	-	-
Exotérmico pico	177 to 210 °C	350.6 - 410.0 °F	-
Viscosidad	0.35 to 0.75 Pa·s	-	-
Tiempo de gelificación	9.0 to 13 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.