CoREZYN® CORVE8290

Fabricante	Interplastic Corporation	**Categoría**	Vinyl Ester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Interplastic Corporation tiene resinas "verdes" CIPP confiables que le permiten reparar tuberías subterráneas parcialmente o totalmente deterioradas con la seguridad ambiental en mente. Las innovadoras Resinas Eco Series de Interplastic no contienen estireno, VOCs ni HAPs. Con la misma estructura de polímero aprobada para la remediación de tuberías de hoy, estas nuevas resinas son una solución comprobada en tuberías de gravedad que proporcionan calidad consistente, rápida humectación, procesamiento sin problemas, superior resistencia y propiedades de módulo de flexión más alto. Cumplen con los requisitos ASTM F216 y reducen la probabilidad de agrietamiento por tensión y contracción con la menor exotermia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Procesabilidad Alta resistencia Bajo exotherm	- - -	- - -
Usos	Tuberías Tubería	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.09 to 1.20 g/cm³	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Catalizador		-	-
	1.0 wt%	-	-
	0.5 wt%	-	-
Estabilidad catalizada (23°C)	day	-	-
Exotérmico pico	116 to 154 °C	240.8 - 309.2 °F	-
Índice tixotrópico	2.15 to 3.15	-	-
Viscosidad	2.0 to 3.0 Pa·s	-	-
Tiempo de gelificación	18 to 23 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.