Gazprom UPM-0508 (Prime Grade)

Fabricante	JSC Gazprom neftekhim Salavat	**Categoría**	PS (HIPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

APLICACIONES El poliestireno se utiliza para la extrusión y el moldeo por inyección de productos industriales y bienes de consumo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistencia al impacto, alta	-	-
Usos	Aplicación industrial Campo de aplicación de bienes de consumo	- -	- -
Apariencia	Colores disponibles Incoloro	- -	- -
Formas	Partículas	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Formación de Película	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	g/10 min	-	-
Contenido de humedad	wt%	-	-
Tamaño de partícula		-	-
	wt%	-	-
	wt%	-	-
	wt%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Monómero residual	wt%	-	-
Desconocido		-	-

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	%	-	-
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	kJ/m²	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.