EXCELINK 3400B

Fabricante	JSR Corporation	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EXCELINK 3400B es un material de vulcanizado termoplástico (TPV). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte. Atributo principal de EXCELINK 3400B: cristalino. Las aplicaciones típicas incluyen: aplicaciones de sellado de embalaje.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Cristalino	-	-
Usos	Embalaje Sellos	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.880 g/cm³	-	ISO 1183

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)		-	ISO 1133
	14 g/10 min	-	-
	3.0 g/10 min	-	-
Dureza Shore	33	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción		-	ISO 37
	0.700 MPa	101.53 psi	-
	1.20 MPa	174.05 psi	-
	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 37
Elongación a la tracción	1000 %	-	ISO 37
Deformación permanente por compresión		-	ISO 815
	14 %	-	-
	41 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.