EXCEVAL™ RS-1717

Fabricante	Kuraray Co., Ltd.	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Exceval™ es la marca registrada del novedoso polímero soluble en agua de Kuraray, diseñado especialmente para "alta resistencia al agua". Se sabe comúnmente que el alcohol polivinílico completamente hidrolizado muestra una mayor resistencia al agua basada en la mayor cristalinidad que el alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, pero "la estabilidad de viscosidad" es el problema crítico. Exceval™ logra la compatibilidad de ambas prestaciones, "alta resistencia al agua" y "estabilidad de viscosidad" basada en la tecnología acumulada de Kuraray. Grado medianamente hidrolizado

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable	-	-
	Copolímero	-	-
	Bajo a Ninguna Absorción de Agua	-	-
	Viscosidad Media	-	-
	Soluble en Agua	-	-
Usos	Adhesivos	-	-
	Aplicaciones de recubrimiento	-	-
	Recubrimientos de papel	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad en solución	23 to 30 mPa·s	23.0 - 30.0 cP	JIS K6726
Contenido de cenizas	0.40 %	-	-
Materia volátil	5.0 %	-	JIS K6726

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Grado de hidrólisis	92 to 94 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.