

# Buna® EP G 3850

<b>Fabricante</b>	LANXESS Corporation	<b>Categoría</b>	EPDM
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Elastómero de etileno-propileno-dieno (EPDM), con norboreno etilidénico (ENB) como dieno; amorfo; muy baja viscosidad, tasa de curado rápida.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Baja Viscosidad	-	-
	Curado rápido	-	-
	amorfo	-	-
<b>Formas</b>	bolsa	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	0.858 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Viscosidad Mooney</b>	MU	-	ASTM D1646

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Contenido de etileno</b>	wt%	-	ASTM D3900
<b>Contenido de etilideno norborneno (ENB)</b>	wt%	-	ASTM D6047

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Desconocido</b>		-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.