

Buna® EP G 3963

Fabricante	LANXESS Corporation	Categoría	EPDM
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Elastómero de etileno-propileno-dieno (EPDM), con norboreno etilidénico (ENB) como dieno; parcialmente cristalino, extendido con 30 phr/23 wt% de aceite parafínico; baja viscosidad, tasa de curado rápida.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Semicristalización	-	-
	Baja Viscosidad	-	-
	Curado rápido	-	-
Formas	bolsa	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.868 g/cm ³	-	ASTM D792
Viscosidad Mooney	MU	-	

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D1646
Contenido de etileno	wt%	-	ASTM D3900
Contenido de etilideno norborneno (ENB)	wt%	-	ASTM D6047
Tipo de aceite	30.0 phr	-	-

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.