

Buna® EP G 5455

Fabricante	LANXESS Corporation	Categoría	EPDM
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM), con norborneno etilidénico (ENB) como dieno; amorfo; extendido con 50 phr/33 % en peso de aceite parafínico; baja viscosidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Baja Viscosidad amorfo	- -	- -
Formas	bolsa	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.868 g/cm ³	-	ASTM D792
Viscosidad Mooney	MU	-	ASTM D1646

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido de etileno	wt%	-	ASTM D3900
Contenido de etilideno norborneno (ENB)	wt%	-	ASTM D6047
Tipo de aceite	50.0 phr	-	-

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.