

# Buna® EP G 8850

<b>Fabricante</b>	LANXESS Corporation	<b>Categoría</b>	EPDM
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

El caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM), amorfo; con norborneno etilidénico (ENB) como termonómero; grado de alta viscosidad con alto ENB; mejorada reología para fácil procesabilidad; buena flexibilidad a baja temperatura.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Flexibilidad a bajas temperaturas	-	-
	Trabajabilidad, buena amorfo	-	-
	Viscosidad, Alta	-	-
<b>Formas</b>	bolsa	-	-

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Gravedad específica</b>	0.858 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Viscosidad Mooney</b>	MU	-	ASTM D1646
<b>Contenido de etileno</b>	wt%	-	ASTM D3900
<b>Contenido de etilideno norborneno (ENB)</b>	wt%	-	ASTM D6047

  

<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Desconocido</b>		-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.