Daelim Po1y® LD-62

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®LD-62 es un producto de polietileno de baja densidad. Se puede procesar mediante recubrimiento por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®LD-62 incluyen aplicaciones de recubrimiento, película y contacto con alimentos. Las características incluyen: Fuerte adhesión, buena procesabilidad, inodoro/sin sabor.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Trabajabilidad, buena Buena adhesión Baja contracción El olor es bajo o nulo	- - - -	- - - -
Usos	Películas Laminado Aplicación de recubrimiento	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	ASTM D 1248, I, Clase A, Cat. 3 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento por extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.6 g/10 min	-	ASTM D1238

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.