

Braskem PE HF0131

Fabricante	Braskem	Categoría	LLDPE
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El HF0131 es un polietileno lineal de baja densidad (1), producido a través del proceso Loop Slurry. Muestra una excelente procesabilidad y acabado mate. Aditivo: Antioxidantes Lubricante Aplicaciones: Bolsas de merchandising y bolsas promocionales. Proceso: Extrusión de película soplada.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidación	-	-
	Lubricante	-	-
Características	Baja densidad	-	-
	Antioxidación	-	-
	Trabajabilidad, buena	-	-
	Lubricación	-	-
Usos	Bolsas	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Pulido de superficie rugosa	-	
Método de procesamiento	Película soplada	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.937 g/cm ³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impacto por caída de dardo	160 g	5.64 oz	ASTM D1709
Resistencia al desgarro Elmendorf	26 g 360 g	- 0.917 oz 12.7 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.