# DEXFLEX® 940D FP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | LyondellBasell Industries | **Categoría** | TPO (POE) |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Dexflex 940D FP es un elastómero olefínico termoplástico (TPO) diseñado para aplicaciones exteriores automotrices pintadas grandes.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Pintable | - | - |
| **Usos** | Parachoques automotriz<br>Piezas exteriores automotrices | -<br>- | -<br>- |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.980 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 22 g/10 min | - | ISO 1133 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 21.0 MPa | 3045.8 psi | ISO 527-2/50 |
| **Módulo de flexión** | 1300 MPa | 188549.4 psi | ISO 178 |
| **Impacto con dardo instrumentado** | 19.0 J | - | ASTM D3763 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.