Geon™ 170 Series 179

Fabricante	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ 170 Series 179 es un material de homopolímero de cloruro de polivinilo (homopolímero de PVC). El producto está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. Los métodos de procesamiento son: fusión en caliente, recubrimiento por inmersión o recubrimiento. Las principales características de Geon™ 170 Series 179 son: alto brillo, alta resistencia, transparencia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resaltar Alta resistencia Definición, alta	- - -	- - -
Formas	Polvo 1	-	-
Método de procesamiento	Fusión en caliente Método de recubrimiento por		- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	impregnación Recubrimiento	- - -	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
Densidad aparente	0.27 g/cm³	-	-
Valor K	75.0	-	Internal method
Viscosidad intrínseca	1.2	-	Internal method
Contenido de agua	0.090 %	-	Internal method
Viscosidad relativa	2.71	-	-

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Estirado óptimo	17.4 MPa	2523.66 psi	ASTM D638

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	90 %	-	Internal method
Transparencia - transmitancia de luz	96 %	-	Internal method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield	5.50 Pa·s 3.08 Pa·s 7.20 Pa·s 4.08 Pa·s	- - - - -	Internal method Internal method Internal method Internal method Internal method
Corte de salida	252.00 g/10 min	-	Internal method
Finenza norte	5030 Hegman	-	Internal method
Monómero de cloruro de vinilo residual	ppm	-	Internal method
Extraíble en metanol	1.3 %	-	Internal method
Proceso de polimerización	Emulsión	-	-
Temperatura de gel	89 °C	192.2 °F	Internal method
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.