Ultra Purge PET-E

Fabricante	Moulds Plus International USA, Inc.	**Categoría**	Proprietary
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Funciona mejor con cambios de color. Limpia cilindros, boquillas y cabezales de extrusoras de residuos de carbono. Elimina puntos negros, depósitos e incrustaciones. Diseñada específicamente para la producción de preformas y envases para la industria alimentaria. Temperatura de operación: 374°F - 608°F (190°C - 320°C) Resina purgada: PET Para usar con: Moldeo por inyección, canales calientes, extrusoras, moldeo por soplado sin acumuladores

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Compuesto de purga	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.