Mytex® AS43L(W)-01

Fabricante	Mytex Polymers	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

AS43L(W0-01 es un polipropileno modificado con caucho compuesto con buenas propiedades de impacto y excelente flujo de material. Este producto está diseñado para aplicaciones pintadas y moldeadas en color.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Modificador de impacto de caucho	-	-
Características	Buena Resistencia al Impacto Alto flujo Modificado por impacto Pintable	- - - -	- - - -
Usos	Parachoques automotriz Piezas exteriores automotrices	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	22 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Shore	57	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
Módulo de flexión	1090 MPa	158091.42 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	79.0 °C	174.2 °F	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.