Mytex® AS78L-GM

Fabricante	Mytex Polymers	**Categoría**	TPO
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

AS78L-GM es un polipropileno modificado con caucho compuesto con buenas propiedades de impacto y excelente flujo de material. Este producto está diseñado para aplicaciones pintadas y moldeadas en color.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Caucho	-	-
Características	Buena Resistencia al Impacto Alto flujo Pintable	- - -	- - -
Usos	Parachoques automotriz Piezas exteriores automotrices Fascias	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de cenizas	7.0 %	-	ASTM D5630
Dureza Shore	55	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 527-2/50
Módulo de flexión	1060 MPa	153740.28 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	75.0 °C	167.0 °F	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.