# Dynaprene® SE0043A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Nantex Industry Co., Ltd. | **Categoría** | TPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Dynaprene® SE0043A es un material termoplástico elastómero (TPE). Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.888 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Dureza Durometro** | 43 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 1.79 MPa | 259.62 psi | ASTM D412 |
| **Resistencia a la tracción** | 4.21 MPa | 610.61 psi | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | 680 % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia al desgarro** | 17.5 kN/m | - | ASTM D624 |
| **Deformación permanente por compresión** | 9.0 %<br>31 % | -<br>-<br>- | ASTM D395B<br>-<br>- |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.