Dynaprene® SE9070A

Fabricante	Nantex Industry Co., Ltd.	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	Carga	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dynaprene® SE9070A es un material termoplástico elastómero (TPE) relleno con aditivo. Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	70	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	3.03 MPa	439.47 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	6.07 MPa	880.38 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	670 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	28.9 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	27 % 46 %	- - -	ASTM D395B - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.