Dynaprene® VE1064A

Fabricante	Nantex Industry Co., Ltd.	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dynaprene® VE1064A es un material termoplástico elastómero (TPE). Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección. Atributo principal de Dynaprene® VE1064A: Buena procesabilidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Moldeabilidad	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
Contenido de humedad	%	-	Internal Method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	67	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.68 MPa	388.7 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	5.99 MPa	868.78 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	390 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	37.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	28 %	-	ASTM D395B

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio de volumen	66 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.