Dynaprene® VER8500

Fabricante	Nantex Industry Co., Ltd.	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dynaprene® VER8500 es un material de elastómero termoplástico (TPE). Está disponible en Asia-Pacífico para moldeo por inyección. Atributo principal de Dynaprene® VER8500: Modificado por impacto.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Caucho	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
Contenido de humedad	%	-	Internal Method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	55	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	1.63 MPa	236.41 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	4.27 MPa	619.31 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	390 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	26.3 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	27 %	-	ASTM D395B

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio de volumen	74 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.