NEXT REGRIND POMC M90-100RG

Fabricante	NEXT Specialty Resins, Inc.	**Categoría**	Acetal (POM) Copolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NEXT REGRIND POMC M90-100RG es un material de Copolímero de Acetal (POM). Está disponible en América del Norte para moldeo por inyección. Atributos importantes de NEXT REGRIND POMC M90-100RG son: Ecológico/Verde, Copolímero, Buena Procesabilidad. Aplicación típica de NEXT REGRIND POMC M90-100RG: Automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido reciclado	Sí	-	-
Características	Copolímero Uso general Buena Moldeabilidad	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
Apariencia	Color natural	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Regrind	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	10 to 12 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	80	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2550 MPa	369846.9 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	61 J/m	1.14 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	107 °C	224.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.