# NEXT REGRIND POMH 500P-300RG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | NEXT Specialty Resins, Inc. | **Categoría** | Acetal (POM) Copolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

NEXT REGRIND POMH 500P-300RG es un material de homopolímero de acetal (POM). Está disponible en Norteamérica. Los atributos importantes de NEXT REGRIND POMH 500P-300RG son: Ecológico/Verde Buena procesabilidad Homopolímero Viscosidad media Aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos Aplicaciones eléctricas/electrónicas

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contenido reciclado** | Sí | - | - |
| **Características** | Buena Moldeabilidad<br>Homopolímero<br>Viscosidad Media | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Usos** | Electrodomésticos<br>Aplicaciones eléctricas/electrónicas | -<br>- | -<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Apariencia** | Negro | - | - |
| **Formas** | Regrind | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.40 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 6.0 to 9.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 0.00965 MPa | 1.4 psi | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 3030 MPa | 439465.14 psi | ASTM D790 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 97.8 °C | 208.04 °F | ASTM D648 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.