NEXUS PE LDPE-119

Fabricante	Nexus Resin Group, LLC.	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Polietileno de baja densidad para aplicaciones de película soplada Nexus LDPE-119 está diseñado para aplicaciones de envasado industrial y de consumo donde se necesita alta resistencia al impacto y excelente reducción. Disponible en varios paquetes de deslizamiento y antibloqueo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena reducción Alta resistencia al impacto	- -	- -
Usos	Aplicaciones para consumidores Película Aplicaciones industriales Embalaje	- - - -	- - - -
Método de procesamiento	Película soplada	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	24.1 MPa 16.5 MPa	- 3495.42 psi 2393.13 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	200 % 500 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	120 g	4.23 oz	ASTM D1709

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.