NEXUS PE LLDPE-B218

Fabricante	Nexus Resin Group, LLC.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Polietileno de baja densidad lineal para aplicaciones de película soplada Nexus LLDPE-B218 está diseñado para aplicaciones de película soplada como revestimientos y envolturas estirables. Disponible en varios paquetes de deslizamiento y antibloqueo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Película Forros Envoltura de estiramiento	- - -	- - -
Método de procesamiento	Película soplada	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	24.1 MPa 20.7 MPa	- 3495.42 psi 3002.29 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	700 % 900 %	- - -	ASTM D882 - -
Impacto por caída de dardo	110 g	3.88 oz	ASTM D1709

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.