NEXUS PP CPP25/NB

Fabricante	Nexus Resin Group, LLC.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copolímero de impacto para aplicaciones de moldeo por inyección Nexus CPP25/NB es un copolímero de muy alto impacto, sin ruptura, utilizado para aplicaciones de inyección que requieren un mayor flujo de fusión, superior tenacidad e impacto.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Tenacidad Alto flujo Alta resistencia al impacto Copolímero de impacto	- - - -	- - - -
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	229 MPa	33213.7 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	1070 MPa	155190.66 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.