# NEXUS PP CPP35/2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Nexus Resin Group, LLC. | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Copolímero de impacto para aplicaciones de moldeo por inyección Nexus CPP35/2 es un copolímero de impacto utilizado para aplicaciones de inyección, como productos de consumo.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Copolímero de impacto | - | - |
| **Usos** | Aplicaciones para consumidores | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.900 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 35 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 26.2 MPa | 3800.0 psi | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 1030 MPa | 149389.14 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 110 J/m | 2.06 ft·lb/in | ASTM D256 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.