NITRIFLEX NTL-350

Fabricante	NITRIFLEX	**Categoría**	SBR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NITRIFLEX NTL-350 es un producto de caucho de estireno butadieno. Está disponible en África y Oriente Medio, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Látex	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
pH	11.0 to 12.0	-	ASTM D1417
Tensión superficial	35 to 45 mN/m	35.0 - 45.0 dyne/cm	ASTM D1417
Sólidos totales	49 to 51 %	-	ASTM D1417

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield	10 to 200 mPa·s	10.0 - 200.0 cP	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.