Niuk YPC8003

Fabricante	Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.	**Categoría**	Acetal (POM) Copolymer
Carga/Filler	45% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Niuk YPC8003 es un material de Copolímero de Acetal (POM) relleno con un 45% de fibra de vidrio. Está disponible en Asia-Pacífico. Atributo principal de Niuk YPC8003: Clasificado para Llamas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 45% de relleno por peso	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.70 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo	0.20 to 0.60 %	-	ISO 2577
Contenido de cenizas	45 %	-	ISO 3451

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	170 °C	338.0 °F	ISO 75-2
Temperatura de reblandecimiento Vicat	160 °C	320.0 °F	ISO 306

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la tracción	1.5 to 4.0 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	7000 MPa	1015266.0 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	70 kJ/m²	33.31 ft·lb/in²	ISO 179

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.