NEFTEKHIM PE 2060V (60118)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización en fase gaseosa de etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Receta de estabilización: antiácido, antioxidante, termostabilizador, agente dispersante. Aplicación: grado de alta fluidez.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Neutralizador ácido Antioxidante estabilizador térmico	- - -	- - -
Características	Resistente a ácidos Antioxidante Dispersable Estabilizado térmicamente Alto flujo	- - - - -	- - - - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.958 to 0.962 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	16 to 20 g/10 min	-	ASTM D1238
Relación de flujo de fusión		-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	1550 MPa	224808.9 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	22 J/m	0.4121 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.