NEFTEKHIM PE 6433R (32604)

Fabricante	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Producto obtenido por polimerización en fase gaseosa de etileno en presencia de catalizadores metalorgánicos complejos. Receta de estabilización: antiácido, antioxidante, termostabilizador, estabilizador UV, agente dispersante. Propiedad: alto valor de ESCR. Aplicación: rotomoldeo, contenedores de almacenamiento químico. Requisitos técnicos: TU 2211-145-05766801-2008

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Neutralizador ácido Antioxidante estabilizador térmico Estabilizador UV	- - - -	- - - -
Características	Resistente a ácidos Antioxidante Dispersable Buena Resistencia a UV	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Estabilizado térmicamente Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR)	- -	- -
Usos	Contenedores industriales	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo rotacional	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.930 to 0.934 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.5 to 4.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Relación de flujo de fusión		-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	620 MPa	89923.56 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.