Dylite® F271TU

Fabricante	NOVA Chemicals	**Categoría**	PS (GPPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dylite® F271TU es un material de Poliestireno Expandido. Está disponible en América del Norte. Atributos importantes de Dylite® F271TU son: Bajo a Ningún Olor/Sabor Ciclo de Moldeo Rápido Aceptable para Contacto Alimentario Alto Brillo Aislante Aplicaciones típicas incluyen: Aplicaciones de Contacto Alimentario Contenedores Utensilios de Cocina

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Ciclo de Moldeo Rápido Contacto Alimentario Aceptable Alto brillo Bajo a ningún olor Bajo a Ningún Sabor Aislante térmicamente	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Contenedores Tazas	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Contenedores de pared delgada		
Certificaciones de organismos	UE 2002/72/CE FDA 21 CFR 177.1640 FDA 21 CFR 178.3010	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.61 to 0.64 g/cm³	-	-
Contenido de pentano	5.3 to 5.9 wt%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de perla	300.0 to 500.0 µm	11.81 - 19.69 mil	-
Resistencia térmica	4.20 1/in	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	80.0 °C	176.0 °F	-
CLTE	6.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
Conductividad térmica	0.034 W/m/K	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.