ARCEL® 640 (4.00 pcf)

Fabricante	NOVA Chemicals	**Categoría**	PS+PE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ARCEL® 640 (4.00 pcf) es un material de Poliestireno + PE (PS+PE). Está disponible en América del Norte para procesamiento de espumas. Aplicación típica de ARCEL® 640 (4.00 pcf): Espuma

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Expandable	-	-
Usos	Espuma	-	-
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Esferas	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.0641 g/cm³	-	-
Tamaño de partícula	0.700 to 1.40 mm	0.02756 - 0.05512 in	-
Contenido de COV		-	-
	9.2 %	-	-
	0.30 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la flexión	0.564 MPa	81.8 psi	ASTM C203
Resistencia a la compresión		-	ASTM D1621
	0.365 MPa	52.94 psi	-
	0.527 MPa	76.44 psi	-
	1.10 MPa	159.54 psi	-
Resistencia a la tracción	0.595 MPa	86.3 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	8.4 %	-	ASTM D412

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Velocidad de combustión	38 mm/min	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.