ARCEL® 730 (1.75 pcf)

Fabricante	NOVA Chemicals	**Categoría**	PS+PE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ARCEL® 730 (1.75 pcf) es un material de Poliestireno + PE (PS+PE). Está disponible en América del Norte para procesamiento de espumas. Aplicación típica de ARCEL® 730 (1.75 pcf): Espuma

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Expandable	-	-
Usos	Espuma	-	-
Apariencia	Color natural Blanco	- -	- -
Formas	Esferas	-	-
Método de procesamiento	Procesamiento de Espuma	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.0280 g/cm³	-	ASTM D3575
Tamaño de partícula	0.800 to 1.70 mm	0.0315 - 0.06693 in	-
Contenido de COV		-	-
	11 %	-	-
	0.30 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Deformación a la flexión	12 %	-	ASTM C203
Resistencia a la tracción	0.389 MPa	56.42 psi	ASTM D3575
Resistencia a la flexión		-	ASTM C203
	0.350 MPa	50.76 psi	-
	0.299 MPa	43.37 psi	-
Resistencia a la compresión		-	ASTM D3575
	0.148 MPa	21.47 psi	-
	0.177 MPa	25.67 psi	-
	0.234 MPa	33.94 psi	-
	0.509 MPa	73.82 psi	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Punzonado	198 N	44.51 lbf	ASTM D3763
Resistencia al desgarro	2.2 kN/m	-	ASTM D3575

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.