Converge® Polyol 212-20

Fabricante	Novomer, Inc.	**Categoría**	PC
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Converge polyol 212-20 es un polímero de peso molecular 2000 producido a partir de óxido de propileno y dióxido de carbono. Es un poliéster diol alifático amorfo y lineal. El dióxido de carbono representa aproximadamente el 40% de la masa del poliol. Aplicaciones: Converge polyol 212-20 es un bloque de construcción de alta viscosidad y libre de solventes para una variedad de sistemas de poliuretano. Puede ser utilizado en la preparación de adhesivos, espumas, recubrimientos, elastómeros y TPUs. Características: La estructura de poliéster alifático proporciona un rendimiento único y alto a los poliuretanos en términos de resistencia y resistencia ambiental. En aplicaciones adhesivas, proporciona una mejor fuerza adhesiva y cohesiva y estabilidad hidrolítica. En recubrimientos, ofrece resistencia a los UV y alta dureza. Aumenta sustancialmente la capacidad de carga, la resistencia a la tracción y la resistencia al desgarro de espumas flexibles. También puede mejorar la resistencia a la abrasión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	amorfo	-	-
	Buena adhesión	-	-
	Buena Resistencia a UV	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Alta dureza Alta viscosidad Hidrolíticamente estable	- - -	- -
Usos	Adhesivos Aplicaciones de recubrimiento Espuma	- - -	- - -
Apariencia	Ámbar Transparente Amarillo	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
Índice ácido	Mg KOH/g	-	-
Peso molecular	2000 g/mol	-	-
Viscosidad	100 Pa·s	-	-
Contenido de agua	ppm	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Funcionalidad	2.00	-	-
Valor OH	56.0 Mg KOH/g	-	-
Polidespersidad	1.10	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.