NuSil CV-9042

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Materiales de Silicona de Volatilidad Controlada (CV) La capacidad del silicón para permanecer elástico a bajas temperaturas y resistente a la descomposición a altas temperaturas ofrece una excelente utilidad en entornos extraterrestres donde los materiales están expuestos repetidamente a temperaturas extremas. Los productos de silicona de Volatilidad Controlada (CV) y Ultra Bajo Desgasificación TM (SCV) de NuSil son utilizados por los principales programas espaciales para proporcionar la protección resiliente que necesitan contra la contaminación y la degradación del material. Beneficios de los Materiales de Silicona para el Espacio Amplia Compensación de Temperatura de Funcionamiento por Desajuste de CTE Protección Contra Oxígeno Atómico Formulaciones Ópticamente Claras Legado de Vuelo Uso General: Fluidos de amortiguación, Lubricantes y Grasas Comentarios: Térmicamente Conductores

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Bajo a Ningún Desgasificado Conductivo térmicamente	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones Aeroespaciales	-	-
Certificaciones de organismos	ASTM E 595 NASA SP-R-0022A	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Blanco	-	-
Densidad	1.61 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.