NuSil DDU-4330

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los materiales no restringidos de NuSil Technology pueden considerarse para aplicaciones de implante a largo plazo (más de 30 días). NuSil ofrece una línea completa de sistemas de silicona para su uso en la entrega de medicamentos. Además, NuSil es capaz de formular, validar, fabricar, probar y proporcionar soporte regulatorio para un producto personalizado diseñado para lograr propiedades físicas, mecánicas y de elución específicas de la aplicación definidas por el cliente. Comentarios: Elastómero de Baja Consistencia

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones Médicas/ Sanitarias	-	-
Certificaciones de organismos	Clasificación no especificada de DMF	-	-
Apariencia	Translúcido	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de postcurado	1.0 hr	-	-
Sistema de curado	Platino	-	-
Densidad	1.09 g/cm³	-	-
Viscosidad	120 Pa·s	-	-
Tiempo de curado	0.050 hr	-	-
Dureza Shore	25	-	-
Resistencia a la tracción	4.83 MPa	700.53 psi	-
Elongación a la tracción en rotura	530 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.