NuSil FS-3602

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

La industria aeronáutica ha utilizado adhesivos y recubrimientos de silicona durante más de cinco décadas. La capacidad de la silicona para mantener su elasticidad y bajo módulo en un amplio rango de temperaturas proporciona una excelente utilidad en entornos extremos. Los avances recientes en la tecnología de materiales ofrecen más oportunidades para el ingeniero aeronáutico al elegir el mejor material para una aplicación específica. Ejemplos de las capacidades de NuSil en silicona personalizada para aeronaves se demuestran en las siguientes secciones. Resistencia a combustibles, Disipación estática y silicona eléctricamente conductiva, Recubrimientos hidrofóbicos, Uso general: Fluidos Comentario: Fluido, Resistividad de volumen 1x10^15 ohmios-cm

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Conductivo eléctricamente Resistente al combustible	- -	- -
Usos	Aplicaciones de Aeronaves	-	-
Formas	Líquido	-	-

Otros			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Temperatura de funcionamiento	-50 to 200 °C	-58.0 - 392.0 °F	-
Color	Translúcido	-	-
Viscosidad	0.35 to 13 Pa·s	-	-
Rigidez eléctrica	16 kV/mm	-	-
Resistividad volumétrica	1.0E+15 ohms·cm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.