NuSil MED3-4013

Fabricante	NuSil Technology	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Siliconas de atención médica restringidas Definición: Los materiales restringidos de NuSil Technology pueden considerarse para su uso en aplicaciones de implantes a corto plazo, 29 días o menos, o para aplicaciones externas. Los adhesivos de silicona son elastómeros o sistemas de adhesivos sensibles a la presión que están diseñados para unir superficies de silicona entre sí y a otras superficies de sustrato como metales y plásticos. Hay adhesivos de una parte y de dos partes, que varían en consistencia desde fluido hasta no fluido (sin hundimiento). En general, los adhesivos de silicona se adhieren bien a sustratos como vidrio, aluminio, titanio, otras siliconas y algunas cerámicas. Si bien se pueden utilizar varios tipos de materiales como adhesivos, las siliconas se eligen consistentemente por sus muchas propiedades inherentes y su versatilidad general. Comentarios: RTV, CURADO RÁPIDO, ALTA TASA DE EXTRUSIÓN

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biocompatible	-	-
	Curado Rápido	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Resistente a la humedad		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Vulcanización a temperatura ambiente	- -	- -
Usos	Adhesivos Aplicaciones Médicas/ Sanitarias Selladores	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	USP Clase VI	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 1.0 Relación de mezcla por peso: 1.0	- - -	- - -
Sistema de curado	Platino	-	-
Densidad	1.12 g/cm³	-	-
Tiempo de curado	24 hr	-	-
Vida útil en pote	120 min	-	-
Dureza Shore	20	-	-
Resistencia a la tracción	6.89 MPa	999.31 psi	-
Elongación a la tracción en rotura	800 %	-	-
Resistencia al desgarro	22.8 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.