ESTYRENICS 514

Fabricante	PCC Plastics & Consultations Center	**Categoría**	PS (HIPS)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ESTYRENICS 514 es un producto de poliestireno de alto impacto. Está disponible en África y Oriente Medio o Europa. Las aplicaciones de ESTYRENICS 514 incluyen envases, bienes de consumo, aplicaciones domésticas y láminas. Característica principal: resistente al impacto.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al impacto	-	-
Usos	Aplicaciones para consumidores Contenedores Contenedores de Alimentos Artículos para el hogar Hoja	- - - - -	- - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.03 g/cm³	-	-
Índice de fluidez de volumen (MVR)	10.0 cm³/10min	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2100 MPa	304579.8 psi	-
Resistencia a la tracción	26.0 MPa	3770.99 psi	-
Elongación a la tracción	50 %	-	-
Resistencia a la flexión	40.0 MPa	5801.52 psi	-
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	8.0 kJ/m²	3.81 ft·lb/in²	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	85.0 °C	185.0 °F	-
Temperatura de deflexión	74 °C	165.2 °F	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Monómero residual	200 ppm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.