

Capa 6100

Fabricante	Perstorp Holding AB	Categoría	PCL
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción Capa™ 6100 es un poliéster lineal de alto peso molecular derivado del monómero de caprolactona. Sólido blanco. Aplicaciones Capa™ 6100 se utiliza en una variedad de aplicaciones adhesivas. Compatible con una amplia gama de termoplásticos comunes y soluble en varios disolventes comunes.

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Biodegradable	-	-
	Alto peso molecular	-	-
Usos	Adhesivos	-	-
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Valor ácido	mg KOH/g	-	-
Color		-	-
Peso molecular	10000	-	-
Solubilidad	9.34 to 9.43 (cal/cm ³) ^{0.5}	-	-
Contenido de agua	%	-	-

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Valor hidroxilo	10.6 to 11.6 mg KOH/g	-	-

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	58.0 to 60.0 °C	136.4 - 140.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.