NEOFLON™ AP-210AS

Fabricante	Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.	**Categoría**	PFA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NEOFLON PFA es un copolímero de tetrafluoroetileno y éter vinílico perfluoroalquilo. Es un polímero perfluoro que consiste únicamente en átomos de carbono y átomos de flúor sin ningún átomo de hidrógeno. Tiene el mismo rendimiento excelente que el PTFE en un amplio rango de temperaturas, desde extremadamente bajas hasta altas. Además, tiene una excelente transparencia y resistencia mecánica a altas temperaturas. Se puede moldear de la misma manera que las resinas termoplásticas generales. Características: grado antiestático. Adecuado para moldeo por inyección.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Antiestático Copolímero Alta claridad Resistencia a alta temperatura	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Transparente	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	11 to 14 g/10 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.