COPYLENE® CH020

Fabricante	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COPYLENE® CH020 es una resina homopolímera de polipropileno diseñada para aplicaciones de extrusión de película BOPP (polipropileno biaxialmente orientado). Aplicaciones Bolsas y sobres Raffia/Cintas/Strapping Película pelable Envoltura de película Envasado de alimentos Laminación de película Película de envoltura retorcida Película de protección de superficie Película barrera

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Homopolímero	-	-
Usos	Bolsas Película biaxialmente orientada Película Laminados Embalaje Fajado Cinta	- - - - - - -	- - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película biaxialmente orientada Extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	33.4 MPa	4844.27 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	12 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1420 MPa	205953.96 psi	ASTM D790A
Impacto Izod con entalla	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	86.0 °C	186.8 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.