Velocity® LGF60-PA66

Fabricante	PlastiComp, Inc.	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	60% Fibra de vidrio larga	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Velocity® LGF60-PA66 es un producto de Poliamida 66 (Nylon 66) relleno con un 60% de fibra de vidrio larga. Está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Las características incluyen: Cumple con RoHS Alta Fluidez.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio larga, 60% relleno por peso	-	-
Características	Alto flujo	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.69 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	20700 MPa	3002286.6 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	262 MPa	37999.96 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	1.0 to 2.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	16600 MPa	2407630.8 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	407 MPa	59030.47 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	440 J/m	8.24 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D4812

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	243 °C	469.4 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.