

CALFIN 1152CF

Fabricante	Pooya Polymer Tehran	Categoría	Polyolefin, Unspecified
Carga/Filler	Carbonato de calcio	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción del relleno MB CALFIN 1152CF es un masterbatch a base de poliolefina altamente relleno con carbonato de calcio tratado fino. Está diseñado para su uso en aplicaciones de película fundida a base de HDPE, LLD/LDPE y PP para mejorar las propiedades ópticas y mecánicas, al tiempo que proporciona un potencial significativo de reducción de costos. También se puede utilizar como agente anti-bloqueo. Aplicación CALFIN 1152CF está diseñado para facilitar la dilución y la mezcla homogénea y, por lo tanto, es adecuado para la adición directa utilizando unidades de dosificación automáticas o mediante premezcla. Dependiendo de la aplicación y la estructura de la película, se puede utilizar del 5% al 40%.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Carbonato de Calcio	-	-
Usos	Película Fundida Masterbatch	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.85 g/cm ³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.0 to 5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de humedad	ppm	-	ASTM D644
Tamaño medio de partícula	2.0 µm	0.07874 mil	Malvern

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dispersión	OK	-	Internal Method
Contenido mineral	78 to 80 %	-	ASTM D4218
Tamaño de pellet	30.0 to 40.0 pcs/cm ³	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.