

# Braskem PP HP 550P

<b>Fabricante</b>	Braskem	<b>Categoría</b>	PP Homopolymer
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

HP 550P es un homopolímero de flujo de fusión medio. Distribución normal de peso molecular. Aplicaciones: Extrusión de fibras para alfombras, tapices, hilo de coser y cuerdas. Procesamiento: Extrusión de fibra

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Homopolímero	-	-
	Flujo Medio	-	-
	Distribución de peso molecular estrecha	-	-
<b>Usos</b>	Respaldo de Alfombra	-	-
<b>Certificaciones de organismos</b>	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Extrusión de fibra (hilado)	-	-
	Moldeo por inyección	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	0.905 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792, ISO 1183
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	16 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638 ISO 527-2
	33.0 MPa	4786.25 psi	
<b>Elongación a la tracción</b>	10 %	-	ASTM D638 ISO 527-2
	11 %	-	
		-	
<b>Módulo de flexión</b>	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D790 ISO 178
	1300 MPa	188549.4 psi	
		-	

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.