

Braskem PP HP 550R

Fabricante	Braskem	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

HP 550R es un homopolímero de alta fluididad. Aplicaciones: Moldeo por inyección de cuerpos de electrodomésticos, tapas, artículos para el hogar. Extrusión de fibras para alfombras, tapices. Procesamiento: Moldeo por inyección, Extrusión de fibra

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alto flujo Homopolímero	- -	- -
Usos	Electrodomésticos Respaldo de Alfombra Artículos para el hogar Tapas	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Método de procesamiento		- -	- -

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Extrusión de fibra (hilado) Moldeo por inyección		
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.905 g/cm ³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	24 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Dureza Rockwell	104 98	- - -	- ASTM D785 ISO 2039-2
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	36.0 MPa 34.0 MPa	- 5221.37 psi 4931.29 psi	- ASTM D638 ISO 527-2
Elongación a la tracción	9.0 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
Módulo de flexión	1400 MPa 1300 MPa	- 203053.2 psi 188549.4 psi	- ASTM D790 ISO 178
Impacto Izod con entalla	20 J/m 2.2 kJ/m ²	- 0.3746 ft·lb/in 1.05 ft·lb/in ²	- ASTM D256 ISO 180

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	103 °C	217.4 °F	- ASTM D648 ISO 75-2/B
	88.0 °C	190.4 °F	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.