ULTZEX™ 3520L

Fabricante	Prime Polymer Co., Ltd.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ULTZEX™ 3520L es un producto de polietileno lineal de baja densidad. Puede procesarse por extrusión de película y está disponible en Asia Pacífico, Europa o Norteamérica. Las aplicaciones de ULTZEX™ 3520L incluyen aplicaciones de recubrimiento y película. Características incluyen: buena sellabilidad, buena rigidez, resistente al calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Sellabilidad Térmica Buena Rigidez Alta resistencia al calor	- - -	- - -
Usos	Película Laminados	- -	- -
Método de procesamiento	Extrusión de Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.931 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.1 g/10 min	-	ISO 1133
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693
Dureza Shore	62	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	14.0 MPa MPa	- 2030.53 psi -	ISO 527-2 - -
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	420 MPa	60915.96 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	Sin ruptura	-	ISO 179

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	115 °C	239.0 °F	ISO 306
Temperatura de fusión	124 °C	255.2 °F	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.