Geon™ Vinyl Flexible 90046

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™Vinyl Flexible 90046 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar mediante coextrusión o extrusión y está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. Las aplicaciones de Geon™Vinyl Flexible 90046 incluyen la industria automotriz y aplicaciones al aire libre. Las principales características son: alto brillo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resaltar	-	-
Usos	Aplicación en el Campo Automotriz Decoración exterior de automóvil Aplicación al aire libre	- - -	- - -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Partícula	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por co-extrusión Extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	58	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	24.1 MPa	3495.42 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	270 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	107.5 kN/m	-	ASTM D1004

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexibilidad a baja temperatura	Pasa	-	-
Pérdida volátil	0.33 %	-	ASTM D1203B
Antifúngico	Pasa	-	ASTM G21
Weatherometer de xenón	Pasa	-	SAE J1960
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.